

Selo mecânico tipo cartucho simples. Seu funcionamento independe do sentido de rotação. Evita falhas de instalação, gerando maior economia, e tem possibilidade de adaptação para projetos específicos.

### Materiais para vedação primária


- Silício • Tungstênio • Grafite

### Materiais para vedação secundária e temperaturas

- Viton® • Chemraz • Outros

### Limites operacionais

- Pressão – 20 Bar
- Velocidade – 15m/s



Tamanho mm	D5	D7	D8	L3	D4		W		M	L1	L2
					MIN	MAX	MIN	MAX			
24	104.8	54.0	49.2	13.2	40.0	46.0	67.0	90.5	12	28.6	40.5
25	104.8	54.0	49.2	13.2	41.0	49.0	67.0	90.5	12	28.6	40.5
28	108.0	57.2	52.4	13.2	44.0	52.3	70.3	93.8	12	28.6	40.5
30	111.0	60.4	55.6	13.2	46.0	55.5	73.5	96.8	12	28.6	40.5
32	111.0	60.4	55.6	13.2	48.0	55.5	73.5	96.8	12	28.6	40.5
33	111.0	60.4	55.6	13.2	49.0	55.5	73.5	96.8	12	28.6	40.5
35	111.0	63.5	58.8	13.2	51.0	57.5	76.6	96.8	12	28.6	40.5
38	127.0	71.5	65.0	16.4	57.2	60.4	85.7	114.3	12	28.6	44.5
40	127.0	71.5	65.0	16.4	58.0	60.4	85.7	114.3	12	28.6	44.5
43	139.7	81.0	71.4	16.4	61.0	69.9	95.3	127.0	12	28.6	44.5
45	139.7	81.0	71.4	16.4	63.5	69.9	95.3	127.0	12	28.6	44.5
48	139.7	81.0	71.4	16.4	66.7	73.0	95.3	127.0	12	28.6	44.5
50	152.4	90.5	77.8	16.4	68.0	76.2	104.8	139.7	12	28.6	44.5
53	152.4	90.5	77.8	16.4	71.0	76.2	104.8	139.7	12	28.6	44.5
55	165.1	96.8	84.1	16.4	74.0	82.5	114.3	149.2	16	28.6	44.5
58	165.1	96.8	84.1	16.4	76.2	82.6	114.3	149.2	16	28.6	44.5
60	165.1	96.8	84.1	16.4	79.4	85.7	114.3	149.2	16	28.6	44.5
63	177.8	109.5	96.8	19.6	85.8	92.1	127.0	160.3	16	31.8	47.7
65	177.8	109.5	96.8	19.6	88.9	95.3	127.0	160.3	16	31.8	47.7
68	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	98.4	127.0	160.3	16	31.8	47.7
70	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	98.4	127.0	160.3	16	31.8	47.7
75	190.5	125.4	108.0	19.6	98.5	108.0	142.9	173.0	16	31.8	47.7
80	190.5	125.4	108.0	19.6	101.6	111.1	142.9	173.0	16	31.8	47.7
85	203.2	135.0	117.5	19.6	108.0	117.5	155.6	182.5	20	31.8	47.7
90	215.9	150.8	127.0	19.6	114.3	127.0	171.5	195.2	20	31.8	47.7
95	215.9	150.8	127.0	19.6	117.5	130.2	171.5	195.2	20	31.8	47.7
100	228.6	168.3	136.5	19.6	123.9	139.7	188.9	207.9	20	31.8	47.7
105	228.6	168.3	136.5	19.6	130.1	149.2	189.0	208.0	20	31.8	47.7
110	241.3	177.8	146.1	19.6	136.5	158.8	198.4	220.6	20	31.8	47.7
115	254.0	186.6	155.6	19.6	142.9	168.3	211.1	230.2	22	31.8	47.7
120	254.0	186.6	155.6	19.6	142.9	168.3	211.1	230.2	22	31.8	47.7
125	254.0	186.6	155.6	19.6	142.9	168.3	211.1	230.2	22	31.8	47.7

Tamanho pol.	D5	D7	D8	L3	D4		W		M	L1	L2
					MIN	MAX	MIN	MAX			
1.000	4.125	2.125	1.937	0.519	1.625	1.937	2.687	3.562	1/2	1.125	1.590
1.125	4.250	2.250	2.063	0.519	1.750	2.062	2.812	3.687	1/2	1.125	1.590
1.250	4.375	2.375	2.187	0.519	1.875	2.187	2.937	3.812	1/2	1.125	1.590
1.375	4.375	2.500	2.312	0.519	2.000	2.250	3.062	3.812	1/2	1.125	1.590
1.500	5.000	2.812	2.562	0.644	2.250	2.375	3.375	4.437	1/2	1.125	1.752
1.625	5.000	2.812	2.562	0.644	2.375	2.500	3.375	4.437	1/2	1.125	1.752
1.750	5.500	3.187	2.812	0.644	2.500	2.750	3.750	4.937	1/2	1.125	1.752
1.875	5.500	3.187	2.812	0.644	2.625	2.875	3.750	4.937	1/2	1.125	1.752
2.000	6.000	3.562	3.063	0.644	2.750	3.000	4.125	5.437	1/2	1.125	1.752
2.000-AC	5.250	3.450	3.035	0.644	2.750	3.000	4.000	4.750	1/2	1.125	1.752
2.125	6.000	3.562	3.063	0.644	2.875	3.125	4.125	5.437	1/2	1.125	1.752
2.250	6.500	3.812	3.312	0.644	3.000	3.250	4.500	5.812	5/8	1.125	1.752
2.375	6.500	3.812	3.312	0.644	3.125	3.375	4.500	5.812	5/8	1.125	1.752
2.500	7.000	4.312	3.812	0.769	3.375	3.625	5.000	6.312	5/8	1.250	1.877
2.625	7.000	4.312	3.812	0.769	3.500	3.750	5.000	6.312	5/8	1.250	1.877
2.750	7.000	4.312	3.812	0.769	3.625	3.875	5.000	6.312	5/8	1.250	1.877
2.875	7.500	4.937	4.250	0.769	3.750	4.125	5.625	6.812	5/8	1.250	1.877
3.000	7.500	4.937	4.250	0.769	3.875	4.250	5.625	6.812	5/8	1.250	1.877
3.125	7.500	4.937	4.250	0.769	4.000	4.375	5.625	6.812	5/8	1.250	1.877
3.250	8.000	5.312	4.625	0.769	4.125	4.500	6.125	7.187	3/4	1.250	1.877
3.375	8.000	5.312	4.625	0.769	4.250	4.625	6.125	7.187	3/4	1.250	1.877
3.500	8.000	5.312	4.625	0.769	4.375	4.750	6.125	7.187	3/4	1.250	1.877
3.625	8.500	5.937	5.000	0.769	4.500	5.000	6.750	7.687	3/4	1.250	1.877
3.750	8.500	5.937	5.000	0.769	4.625	5.125	6.750	7.687	3/4	1.250	1.877
3.875	8.500	5.937	5.000	0.769	4.750	5.250	6.750	7.687	3/4	1.250	1.877
4.000	9.000	6.625	5.375	0.769	4.875	5.500	7.437	8.187	3/4	1.250	1.877
4.125	9.000	6.625	5.375	0.769	5.125	5.875	7.437	8.187	3/4	1.250	1.877
4.250	9.000	6.625	5.375	0.769	5.125	5.875	7.437	8.187	3/4	1.250	1.877
4.375	9.500	7.000	5.750	0.769	5.375	6.250	7.812	8.687	3/4	1.250	1.877
4.500	9.500	7.000	5.750	0.769	5.375	6.250	7.812	8.687	3/4	1.250	1.877
4.625	10.000	7.345	6.125	0.769	5.625	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877
4.750	10.000	7.345	6.125	0.769	5.625	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877
4.875	10.000	7.345	6.125	0.769	5.875	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877
5.000	10.000	7.345	6.125	0.769	5.875	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877