

Selo mecânico Plug-in “Tipo Cartucho” projetados para utilização em bombas Submersível (saneamento) e Misturadores. Esse modelo de selagem é composto por 2 selos mecânicos independentemente da posição dando mais confiabilidade ao sistema, sendo de fácil instalação.

Materiais para vedação primária

• Aços • Silício • Tungstênio • Grafite • Cerâmica

Materiais para vedação secundária e temperaturas

• Buna-N • Viton® • EPDM

Limites operacionais

• Pressão – 20 bar
• Velocidade – 20m/s



SELO	TAMANHO
SB-F162	Ø20mm
SB-F062	Ø25mm
SB-762	Ø35mm
SC-F713	Ø45mm
SB-F023	Ø60mm
SB-F033	Ø90mm

Modelo de bombas	SELO	TAMANHO
2610, 2620, 2630, 2640, 4610 & 4620(8103, 06-180 G)	SB-F162 e SB-F162G	Ø20mm
2660,4630 & 4640	SB-F062	Ø25mm
2670, 3153, 5100.210, 5100.211, 5100.220 & 5100.221 (8106-181-0032/0033 G)	SB-F762 e SB-F762G	Ø35mm
3171, 4650, 4660, 5100.250, 5100.251, 5100.260 & 5100.261	SB-F713	Ø45mm
3202, 4670, 4680, 5100.300, 5100.310, 5150.300 & 5150.310	SB-F023	Ø60mm
3301, 5150.350 & 5150.360	SB-F033	Ø90mm